

## INFORMATIE VOOR DE AANNEMER/EINDVERWERKER

### ● Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

katern 73 Montage in de bouw

### Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer	Kleurklasse

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 6 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

katern 81.2 Verftechnisch voorschrift

### Onderhoudsadvies

Wij adviseren u om uw gevelwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelingschema:

Kleurklasse 1= gunstig (temperatuurstijging < 36°C)																	
	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	•																
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren					•								•				
Overschilderbeurt									•								•

  

Kleurklasse 2= normaal (temperatuurstijging 36-44°C)																	
	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	•																
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren				•						•						•	
Overschilderbeurt							•						•				

## Kleurklasse 3 = ongunstig (temperatuurstijging > 44°C)

	Jaren na levering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanvangsbeurt	•																
Reinigen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren			•				•				•				•		
Overschilderbeurt					•				•				•				•

Genoemde behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouw, kleurstelling, toegepaste houtsoorten, situering en datering.

### klasse-indeling

The image displays several color charts for different paint series, each with a list of color codes and their corresponding Kleurklasse (1, 2, 3). The series include:

- 1000 serie Wit:** 1013 Parelwit (13), 1014 Ivoor (19), 1015 Lichtivoor (15).
- 2000 serie Geel/Beige:** 1000 Groenbeige (23), 1001 Beige (25), 1002 Zandgeel (26), 1003 Signaalgeel (24), 1004 Goudgeel (27), 1005 Honinggeel (31), 1006 Maisgeel (29), 1007 Chromaatgeel (26), 1011 Bruinbeige (34), 1012 Citroengeel (25), 1016 Zwaalgeel (13), 1017 Saffraengeel (23), 1018 Zinkeel (17), 1019 Grijsbeige (33), 1020 Olijfgeel (33), 1021 Cadmiungeel (21), 1023 Verkeersgeel (21), 1024 Okergeel (32), 1027 Kernegeel (35), 1028 Melkongeel (24), 1032 Bremgeel (26), 1033 Dahliaengeel (26), 1034 Pastelgeel (26).
- 2000 serie Oranje:** 2000 Geeloranje (34), 2001 Roodoranje (39), 2002 Bloedoranje (40), 2003 Pasteloranje (30), 2004 Helderoranje (35), 2008 Lichtrood oranje (33), 2009 Verkeersoranje (36), 2010 Signaaloranje (36), 2011 Deep oranje (33), 2012 Zalmoranje (35).
- 3000 serie Rood:** 3000 Vuurood (42), 3001 Signaalrood (42), 3002 Karmijnrood (42), 3003 Robijnrood (43), 3004 Purperrood (44), 3005 Wijnrood (44), 3007 Zwartrood (45), 3009 Oxydrood (44), 3011 Bruinrood (44), 3012 Bergrood (32), 3013 Tomaatrood (42), 3014 Oudrood (34), 3015 Lichtroze (28), 3016 Koraalrood (41), 3017 Roze (37), 3018 Aardbeienrood (38), 3020 Verkeersrood (41), 3022 Zalmrood (35), 3027 Framboosrood (41), 3031 Orientrood (41).
- 4000 serie Paars:** 4001 Roodilla (39), 4002 Roodviolett (42), 4003 Ericaviooltje (36), 4004 Bordeauxviolett (44), 4005 Blauviolett (38), 4006 Verkeersviolett (41), 4007 Paarsviolett (45), 4008 Signetviolett (41), 4009 Pastelviolett (34), 4010 Telemagenta (39).
- 5000 serie Blauw:** 5000 Violetblauw (43), 5001 Groenblauw (43), 5002 Ultramarijnblauw (44), 5003 Saffierblauw (45), 5004 Zwartblauw (45), 5005 Signaalblauw (43), 5007 Briljantblauw (40), 5008 Grijsblauw (44), 5009 Azuurblauw (42), 5010 Gentiaanblauw (43), 5011 Staalblauw (45), 5012 Lichtblauw (36), 5013 Kobaltblauw (45), 5014 Duivelblauw (37), 5015 Hemelblauw (38), 5017 Verkeersblauw (42), 5018 Turkooisblauw (37), 5019 Capriblauw (42), 5020 Dosaanblauw (44), 5021 Waterblauw (40), 5022 Nachtblauw (45), 5023 Horizonblauw (40), 5024 Pastelblauw (34).
- 6000 serie Groen:** 6000 Patinagroen (39), 6001 Smarachtgroen (41), 6002 Loofgroen (42), 6003 Olijfgroen (42), 6004 Blauwgroen (44), 6005 Mosgroen (44), 6006 Olijfgrijs (44), 6007 Flessengroen (45), 6008 Bruingroen (45), 6009 Sparringroen (40), 6010 Grasgroen (40), 6011 Resedagroen (38), 6012 Zwartgroen (44), 6013 Rietgroen (38), 6014 Olijfgeel (44), 6015 Olijfzwart (44), 6016 Turkooisgroen (41), 6017 Lentegroen (38), 6018 Yellow green (34), 6019 Witgroen (19), 6020 Chromoxide-groen (44), 6021 Bleekgroen (32), 6022 Olijfbruin (45), 6024 Verkeersgroen (38), 6025 Varenegroen (40), 6026 Opsaalgroen (43), 6027 Lichtgroen (26), 6028 Dinnengroen (43), 6029 Mintgroen (41), 6032 Signaalgroen (39), 6033 Mintturkoois (37), 6034 Pastel-turkoois (29).
- 7000 serie Grijs:** 7000 Eekhoorngrijs (35), 7001 Zilvergrijs (32), 7002 Olijfgrijs (37), 7003 Mosgrijs (38), 7004 Signaalgrijs (31), 7005 Muusgrijs (39), 7006 Beigegrijs (39), 7008 Kalkgrijs (40), 7009 Groengrijs (41), 7010 Terntegrijs (41), 7011 Staalgrijs (42), 7012 Basalgrijs (41), 7013 Bruingrijs (42), 7015 Leilietegrijs (42), 7016 Antracietgrijs (44), 7021 Zwartgrijs (45), 7022 Ambergrijs (43), 7023 Betongrijs (36), 7024 Graftegrijs (43), 2026 Granietgrijs (44), 2030 Steengrijs (33), 7031 Blauwgrijs (40), 7032 Keiengrijs (26), 7033 Cementgrijs (36), 7034 Geelgrijs (34), 7035 Lichtgrijs (19), 7036 Peltisgrijs (32), 7037 Stofgrijs (36), 7038 Agaatgrijs (36), 7039 Kwartzgrijs (40), 7040 Vanastelblauw (30), 7042 Verkeersgrijs A (33), 7043 Verkeersgrijs B (42), 7044 Zilvergrijs (25), 7045 Topogrijs 1 (33), 7046 Topogrijs 2 (35), 7047 Topogrijs 4 (19).
- 8000 serie Bruin:** 8000 Groenbruin (39), 8001 Okerbruin (38), 8002 Signaalbruin (42), 8003 Leningbruin (41), 8004 Koperbruin (41), 8007 Riebruin (43), 8008 Olijfbruin (42), 8011 Noetbruin (44), 8012 Roodbruin (44), 8014 Sepi bruin (44), 8015 Kastelbruin (44), 8016 Mahoniebruin (44), 8017 Chocoladebruin (45), 8022 Zwartbruin (45), 8023 Oranjebruin (39), 8024 Beigebruin (41), 8025 Bleekbruin (41), 8028 Terrabruin (44).
- 9000 serie Wit:** 9001 Crémewit (11), 9002 Grijswit (15), 9003 Signaalwit (7), 9010 Helderwit (7), 9016 Verkeerswit (6), 9018 Papyruswit (19).
- 9000 serie Zwart:** 9004 Signaalzwart (45), 9005 Diepzwart (45), 9011 Graftezwart (45), 9017 Verkeerszwart (45).

### Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

### Aanvangsbeurt binnenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans.

## Toelichting onderhoudssystemen

### Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

### Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.  
*Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.*

### Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl). Raadpleeg ook eens de website [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl).

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

*[Klik op het item om op de internetpagina van Wijzonol te komen bij het juiste product.](#)*

productpagina LBH SDT Ultra Grondlak

productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak

productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries

productpagina AQUA Zijdeglans