

INFORMATIE VOOR DE  
AANNEMER/EINDVERWERKER

● **Geachte relatie,**

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept II+, KOMO- gecertificeerd Wijzonol transparant voorlaksysteem. Het aangebrachte verfsysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 140 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

katern 73 Montage in de bouw

Het is mogelijk dat het geveltimmerwerk (zowel binnen als buiten) beschadigd raakt tijdens de bouwfase. Wij adviseren eventuele beschadigingen direct na plaatsing op de bouwplaats te herstellen in de vereiste laagdikte van het fabrieksmatig aangebrachte aflaksysteem conform onderstaande:

- Beschadigde dorpels en/of stijlen geheel reinigen.
- Beschadigingen licht opschuren (matternen), opzuiveren en stofvrij maken.
- Waar nodig beschadigingen repareren met een voor dit doel geschikt vulmiddel en volgens voorschrift van de betreffende fabrikant.

- Beschadigingen in het buitenschilderwerk in meerdere lagen bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans (in de vereiste laagdikte en kleur). Vanuit esthetisch oogpunt kan het geheel overschilderen van bijgewerkte stijlen en/of dorpels noodzakelijk zijn.
- Beschadigingen in het binnenschilderwerk in meerdere lagen bijwerken met Wijzonol AQUA Blank.

**Let op**

- Wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

**Toegepaste kleuren op dit project**

Bouwdeel	Kleurnummer	Kleurklasse

**Behandeladvies**

Wij adviseren u om uw geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelingschema:

Jaren na levering	Jaren na levering															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aanvangsbeurt	•															
Reiniging		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Overschilderbeurt			•		•		•		•		•		•		•	

Genoemde behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoorten, situering en detaillering.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl). Raadpleeg ook eens de website [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl).

Voor de verwerkingsvoorschriften van Wijzonol Transparant UV Zijdeglans en AQUA Blank verwijzen wij u naar:

*Klik op het item om op de internetpagina van Wijzonol te komen bij het juiste product.*

[productpagina transparant UV Zijdeglans](#)

[productpagina AQUA Blank](#)