

INFORMATIE VOOR DE
BEWONER/EINDGEBRUIKER & PROFESSIONAL

Beschrijving

Avis Multiprimer is een aromaadvrije sneldrogende hechtprimer op basis van speciale harsen. Avis Multiprimer heeft uitstekende hechting op diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen. Avis Multiprimer is weersbestendig, slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen. Avis Multiprimer heeft een goed dekkend vermogen, goede vuleigenschappen en is zeer snel droog. Avis Multiprimer kan al na 4 uur met normale verven overgeschilderd worden. Avis Multiprimer is ook geschikt voor licht vette ondergronden.

Toepassing

Voor binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc. Ook toe te passen als voorlak op radiatoren.

Gebruiksaanwijzing

- Verwijder eventuele oude laklagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Multiprimer voor gebruik goed door.
- Breng 1 of 2 lagen aan. Op hout de eerste laag iets verdunnen voor een betere penetratie.

Eigenschappen

Verpakking : 250 ml, 1 L, 2,5 L
Kleur : Wit, Grijs, Ral 7040 en Zwart mat

Technische gegevens

Theoretisch rendement : 10 m²/ltr
Stofdroog : na ca. 1 uur
Kleefvrij : na ca. 2 uur
Overschilderbaar : na ca. 4 uur met normale verven en na ca. 24 uur met nitrolakken
Dichtheid : ca. 1,25 kg/ltr
Verdunning : gebruiksklaar voor kwast en roller
Reiniging gereedschap : terpentine
Houdbaarheid : 24 maanden vanaf productiedatum, mits opgeslagen tussen 5°C en 25°C in onaangebroken en originele verpakking
Veiligheid : Raadpleeg voor gebruik altijd het veiligheidsblad van de leverancier



BELANGRIJK

- Voor meer informatie bezoekt u de site van Avis Professional.
- Aan het verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.

Versie: 19 augustus 2023

Pagina:

Multiprimer

INFORMATIE VOOR DE
BEWONER/EINDGEBRUIKER&PROFESSIONAL

Beschrijving

Avis Anti-Siliconen Vloeistof voorkomt kratervorming en visogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten. Avis Anti-Siliconen Vloeistof is speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen kitten.

Een paar druppels Avis Anti-Siliconen Vloeistof toevoegen aan de lak of vernis voorkomt kratervorming en zogenaamde visogen in de verffilm. Avis Anti-Siliconen Vloeistof beïnvloedt de eigenschappen van de lak en vernis niet.

Toepassing

Avis Anti-Siliconen Vloeistof voorkomt kratervorming en visogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd, zowel binnen als buiten. Avis Anti-Siliconen Vloeistof is speciaal ontwikkeld voor ondergronden die met siliconen besmet zijn, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van siliconen kitten.

Eigenschappen

- Verpakking :

Dosering 150 ml verpakking :

Dosering 30 ml verpakking :

Veiligheid :
- 150 ml in handige doseerverpakking

30 ml druppelflesje

2 a 3 x drukken voor 0,5 liter

5 x drukken voor 1 liter

150 ml is goed voor +/- 12 liter verf

7 druppels op 100 ml

Raadpleeg voor gebruik altijd het veiligheidsblad van de leverancier

